

## Hydraulische uithoekschaar

### Jörg 1028

Zwaar geconstrueerde machine met nastelbare geleiding. In één snede kan een hoek van 102x102x3mm worden geknipt. De precies verstelbare ondermessen garanderen een braamloze snede. De messen zijn vervaardigd van speciaal kwaliteitsstaal. De verstelbare aanslagen zijn zodanig uitgevoerd, dat deze zowel voor recht, als voor verstekknippen geschikt zijn. Een ideale en efficiënte productie machine. De hydropomp wordt alleen ingeschakeld op het moment dat het voetpedaal wordt bediend. Zo ontstaat een energiezuinige en stille machine.

#### Messen

Het speciale ontwerp van de messen, waarbij de punt eerst de plaat raakt, biedt de volgende voordelen:

- De plaat wordt vastgehouden en schuift niet weg
- Als de plaat is afgetekend, kan goed worden gezien, of de messen op de juiste plaats beginnen te snijden.
- Bij het knippen van kleine hoeken behoeven de bovenmessen slechts over een korte afstand te worden bewogen.



**Een dijk van een uithoeker !**

#### Opties:

- Reserve messen



#### Technische gegevens

JÖRG type: 1028  
Uitvoering: Hydraulisch  
Capaciteit: 102 x 102 x 3 mm (St)  
102 x 102 x 2 mm RVS  
Gewicht: Ca. 150 kg  
Afmetingen: 153 x 54 x 48 cm  
(hxdxb)  
Kniptafelhoogte: 98,5 cm  
Voeding: 3~ 400V

Walsen - zetbanken - afrol- en slitlijnen - hoekenbuigers -  
scharen - uithoekers - kraalmachines - plasmasnijders -  
voormachines - rollform- en felsmachines - kantbanken - etc.

Verkoop - Service - Onderhoud - Onderdelen - Speciaalbouw!

**Welkom in onze Showroom**  
JÖRG Machines B.V.  
Edisonring 10, 6669 NB Dodewaard  
T: 0488 - 482 087 - F: 0488 - 482 619  
I: www.jorg.com - E: info@jorg.com